



ПАРОГЕНЕРАТОРЫ

SG-08/SG-10

ДАВЛЕНИЕ

4,5÷6
бар

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

75÷90
г/мин

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

2÷3,2
кВт

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- ▶ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ БОЙЛЕР
- ▶ БОРЬБА С НАСЕКОМЫМИ
- ▶ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ
- ▶ БЕЗОПАСНОСТЬ
- ▶ ЭРГОНОМИКА
- ▶ МАКСИМАЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ
- ▶ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ



SG-10
БОЙЛЕР С НАПОЛНЯЕМЫМ БАКОМ

ЧАЩЕ ВСЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛ-ТЬ



ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА



ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И
ПРЕДПРИЯТИЯ РОЗНИЧН. ТОРГОВЛИ



БОЛЬШИЕ ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



РУКОЯТЬ ДЛЯ УДОБНОЙ
ТРАНСПОРТИРОВКИ



КОНСТРУКЦИЯ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
ПОДХОДИТ ДЛЯ
ПРИМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ,
ОГРАНИЧЕННЫХ СТРОГИМИ
НОРМАТИВАМИ ГИГИЕНЫ



ЦИФРОВОЙ ИНДИКАТОР
ОТБРАЖАЕТ:
- ТЕМПЕРАТУРУ БОЙЛЕРА
- ГОТОВНОСТЬ ПАРА
- НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ВОДЫ
В БАКЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД	SG-8 S 4507 M			SG-10 S 5007 M		SG-10 S 6008 M	
		GNVA40036		GNVA40037		GNVA40038	
Рабочее давление	бар/МПа	4,5/0,45		5/05		6/0,6	
Производительность	г/мин	~ 60-75		~ 65-80		~ 70-90	
Макс. температура пара	°С	150		155		160	
Время активации	мин	~ 9		~ 3		~ 2,5	
Электропитание	Фаз-В-Гц	1-230/240-50/60		1-230/240-50/60		1-230/240-50/60	
Макс. потребляемая мощность	кВт	2		2,2		3,2	
Емкость бойлера	л	2		1,8 (непрерывное заполнение)		1,8 (непрерывное заполнение)	
Бак для воды	л	-		2,5		2,5	
Габаритные размеры (ДхШхВ)	см	50x28x32		50x28x32		50x28x32	
Вес	кг	6,5		7		8	

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

КОД: IP1P40019
ПИСТОЛЕТ + ШЛАНГ ДЛЯ ПОДАЧИ ПАРА 2,5 м



КОД: MPVR40851
НАСАДКА НА ШЛАНГ L=500MM (2 ШТ.)



КОД: MPVR40852
РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ НАСАДКА



КОД: SPPV40052
ЩЕТКА ДЛЯ МОЙКИ ОКОН



КОД: SPPV40053
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЩЕТКА



КОД: SPPV40054
ТРЕУГОЛЬНАЯ ЩЕТКА



КОД: SPPV40055
ИЗОГНУТАЯ ПАРОВАЯ НАСАДКА Д = 175



КОД: SPPV40056
ЩЕТКА МАЛАЯ КРУГЛАЯ С ЩЕТИНОЙ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА Д.28



КОД: SPPV40057
ЩЕТКА МАЛАЯ КРУГЛАЯ С ЛАТУННОЙ ЩЕТИНОЙ Д.28



КОД: SPPV40058
ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ МОП



АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

КОД: MPVR40857
САМОНАПОЛНЯЕМАЯ БУТЫЛКА ДЛЯ ЗАПРАВКИ БОЙЛЕРА



КОД: AZMC40024
КЛЮЧ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ



КОД: KTRI40446
ТЕЛЕЖКА

