



ПАРОГЕНЕРАТОРЫ

SG-45 (ПАНЕЛЬ SOFT TOUCH)

ДАВЛЕНИЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

5 бар

100 г/мин

2,9 кВт



КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- ▶ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ БОЙЛЕР
- ▶ БОРЬБА С НАСЕКОМЫМИ
- ▶ МОЩНЫЙ ФИЛЬТР
- ▶ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ
- ▶ БЕЗОПАСНОСТЬ
- ▶ ЭРГОНОМИКА
- ▶ МАКСИМАЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ
- ▶ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

ЧАЩЕ ВСЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛ-ТЬ



ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА



ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И
ПРЕДПРИЯТИЯ РОЗНИЧН. ТОРГОВЛИ



БОЛЬШИЕ ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ




СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



РАЗЪЕМ ПАРОВОГО ШЛАНГА
ОБОРУДОВАН ЗАЩИТНОЙ
ПАНЕЛЬЮ



ВРАЩАЮЩИЙСЯ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
КОНТРОЛИРУЕТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПОТОКА ПАРА



НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЕ СЛЕДОВ
КОЛЕСА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		SG-45 5008 M
КОД		GNVA40020
Рабочее давление	бар/МПа	2,5-5/0,25-0,5
Производительность	г/мин	0-100
Макс. температура пара	°С	150
Время активации	мин	~ 6
Электропитание	Фаз-В-Гц	1-230-50
Макс. потребляемая мощность	кВт	2,9
Емкость бойлера	л	3
Бак для воды	л	6
Габаритные размеры (ДхШхВ)	см	66x43x67
Вес	кг	20

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

КОД: IPIR45815
ПИСТОЛЕТ + ШЛАНГ для
ПОДАЧИ ПАРА 5 м



КОД: KTRI40275
КОМПЛЕКТ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
для ПОДАЧИ ПАРА



КОД: MPVR88900
ЕМКОСТЬ для ЗАПРАВКИ
БОЙЛЕРА 5 л



АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

КОД: IPIR40003
ПИСТОЛЕТ + ШЛАНГ для
ПОДАЧИ ПАРА 8 м



КОД: KTRI89495
ТЕЛЕЖКА



КОД: KTRI40269
НАБОР ПРОТИВ НАКИПИ
(10 ФЛАКОНОВ)

