



## ПОДМЕТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

# 464

МАКСИМАЛЬНАЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

2187 м<sup>2</sup>/ч

РАБОЧАЯ ШИРИНА  
ОСНОВНОЙ ЩЕТКИ

460 мм

БОРТОВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

12 В



АККУМУЛЯТОР В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ - ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО В КОМПЛЕКТЕ

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ



ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА



КЛИНИНГОВЫЕ КОМПАНИИ



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ



### ИННОВАЦИИ



SLST™  
СИСТЕМА  
САМО-  
ВЫРАВНИВАНИЯ



УБОРКА  
МЯГКИХ  
ПОКРЫТИЙ

### СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



БОЛЬШОЙ МУСОРОСБОРНИК



ПРОСТАЯ И ИНТУИТИВНАЯ  
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



СКЛАДНАЯ РУЧКА

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		464
Код		MSUT00649
<b>ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ</b>		
Рабочая ширина основной щетки	мм	460
Рабочая ширина боковой щетки	мм	625
Макс. производительность	м <sup>2</sup> /ч	2187
Бортовое напряжение	В-А ч	12
Установленная мощность	Вт /л.с.	230 Вт
Емкость мусоросборника	л	35
Система очистки мусоросборника	Тип/мм	нижняя/ручная
Площадь фильтрации	м <sup>2</sup>	1
Тип фильтра		панельный -бумажный
Макс. скорость	км/ч	3,5
Макс. подъем	%	2
Вес без аккумулятора	кг	38
Размеры (ДхШхВ)	мм	1033x615x994

## СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ

		464
<b>ЩЕТКИ</b>		
ОСНОВНАЯ ЩЕТКА		PMVR01121
БОКОВАЯ ЩЕТКА		SPPV00303
<b>ФИЛЬТРЫ</b>		
ПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР		FTDP00013

## АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

АККУМУЛЯТОР	№	ПАРАМЕТРЫ	РАЗМЕРЫ	ВРЕМЯ РАБОТЫ	ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
AGM ВААС00019	1	12В 42 Ач (С5)	195x165x175	110	Встроенное стандартное 12В 5А-ч