



## ПОДМЕТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

# 664

МАКСИМАЛЬНАЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

2887 м<sup>2</sup>/ч

РАБОЧАЯ ШИРИНА  
ОСНОВНОЙ ЩЕТКИ

600 мм

БОРТОВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

12 В



АККУМУЛЯТОР В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ - ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО В КОМПЛЕКТЕ

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ



ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА



КЛИНИНГОВЫЕ КОМПАНИИ



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ



### ИННОВАЦИИ



SLST™  
СИСТЕМА  
САМО-  
ВЫРАВНИВАНИЯ



УБОРКА  
МЯГКИХ  
ПОКРЫТИЙ

### СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



БОЛЬШОЙ МУСОРОСБОРНИК



ПРОСТАЯ И ИНТУИТИВНАЯ  
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



СКЛАДНАЯ РУЧКА

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		664
Код		MSUT00651
<b>ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ</b>		
Рабочая ширина основной щетки	мм	600
Рабочая ширина боковой щетки	мм	825
Макс. производительность	м <sup>2</sup> /ч	2887
Бортовое напряжение	В-Ач	12
Установленная мощность	Вт /л.с.	320 Вт
Емкость мусоросборника	л	45
Система очистки мусоросборника	Тип/мм	нижняя/ручная
Площадь фильтрации	м <sup>2</sup>	1
Тип фильтра		панельный -бумажный
Макс. скорость	км/ч	3,5
Макс. угол уклона	%	2
Вес без аккумулятора	кг	41
Размеры (ДхШхВ)	мм	1033x815x994

## СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ

		664
<b>ЩЕТКИ</b>		
ОСНОВНАЯ ЩЕТКА		PMVR02228
БОКОВАЯ ЩЕТКА		SPPV00303
<b>ФИЛЬТРЫ</b>		
ПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР		FTDP00013

## АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

АККУМУЛЯТОР	№	ПАРАМЕТРЫ	РАЗМЕРЫ	ВРЕМЯ РАБОТЫ	ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
AGMBAAC00019	1	12В 42 Ач (С5)	195x165x175	110	Встроенное стандартное 12В 5Ач