

СТ 45



СТАНДАРТНАЯ  
КОМПЛЕКТАЦИЯ



ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО



АККУМУЛЯТОР



ЩЕТКА



ДВОЙНОЙ РЕСУРС  
АККУМУЛЯТОРА



ECO  
SELECT



СИСТЕМА  
САМОВЫ-  
РАВНИВАНИЯ



МОДУЛЬНАЯ  
КОМПЛЕКТАЦИЯ

## ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

		СТ 45 В 50	СТ 45 ВТ 50	СТ 45 С 50
Код		LPTB01520	LPTB02695	LPTE01103
<b>ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ</b>				
Производительность макс.	м <sup>2</sup> /ч	1750	1750	1750
Рабочая ширина щетки	мм	500	500	500
Время работы на одной заправке	мин.	50	50	50
Объем баков для чистой/грязной воды	л	40/45	40/45	40/45
Макс.время работы	мин.	140	140	неогран.
Емкость аккумулятора (С5)	В-Гц/В-Ач	24 (2x12)-74 GEL	24 (2x12)-74 GEL	230-50/60
Встроенное зарядное устройство	В-А	24-10	24-10	НЕТ
<b>КАЧЕСТВО УБОРКИ</b>				
Давление прижима щетки	кг	16-25	16-25	16-25
Сила всасывания	Вт	550	550	400
Ширина всасывающей балки	мм	730	730	730
Форма всасывающей балки		“V”	“V”	“V”
<b>GREEN-ФУНКЦИИ</b>				
Есо-программа		EcoSelect	EcoSelect	НЕТ
Дозатор моющего средства		ДА	ДА	ДА
Ресурс аккумулятора		DBL - двойной	DBL - двойной	НЕТ
<b>ЭРГОНОМИЧНОСТЬ</b>				
Рукоять		складывается на 180°	складывается на 180°	складывается на 180°
Система “Click On-Off”		ДА	ДА	ДА
<b>МАНЕВРЕННОСТЬ</b>				
Вес	кг	110	110	65
Размеры ДхШхВ	мм	821X576X1220	821X576X1220	821X576X1220
<b>ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>				
Слив/опустошение		сливной шланг / съемный бак	сливной шланг / съемный бак	сливной шланг / съемный бак
Макс.скорость	км/ч	3,5	3,5	3,5
Индикаторы зон техобслуживания		ДА	ДА	ДА
Взаимозаменяемые компоненты		ДА	ДА	ДА

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ЩЕТКИ  
СТР.58



СТАНДАРТНЫЕ ПАДЫ -  
СУПЕР-ПАДЫ  
СТР.59



ЛЕЗВИЯ СГОНА  
СТР.60

## АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)



ПЕРЕДНЕЕ / ЗАДНЕЕ  
ЛЕЗВИЕ СГОНА -  
LINATEX  
СТР.60



МАСЛОСТОЙКОЕ  
ПЕРЕДНЕЕ / ЗАДНЕЕ  
ЛЕЗВИЕ СГОНА -  
ПОЛИУРЕТАН СТР.60



ЗАЩИТА ОТ БРЫЗГ -  
КОМПЛЕКТ  
MPVR06072



ДОЗАТОР МОЮЩЕГО  
СРЕДСТВА - КОМПЛЕКТ  
KTRIO2140



КОМПЛЕКТ  
АКСЕССУАРОВ ДЛЯ  
СБОРА ЖИДКОСТИ  
KTRIO2257