



АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ - БЕЗ ПОДОГРЕВА ВОДЫ

PW-C22/PW-C22P

ДАВЛЕНИЕ

120÷160
бар

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

380÷540
л/ч

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ ЭНЕРГИЯ

1,6÷3
кВт



PW-C22



PW-C22P

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

► TOTAL STOP - ITS

ЧАЩЕ ВСЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

ИНДУСТРИЯ DIY И САДОВОДСТВО

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



ВСЕ АКСЕССУАРЫ И ШНУР ПИТАНИЯ РАСПОЛАГАЮТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА КОРПУСЕ АППАРАТА



ЧЕТЫРЕХЛИТРОВЫЙ БАК ДЛЯ МОЩЕГО СРЕДСТВА ПОДАЕТ ЕГО ПОД НИЗКИМ ДАВЛЕНИЕМ



ЭРГОНОМИЧНАЯ РУКОЯТЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| КОД | БЕЗ КАТУШКИ ДЛЯ ШЛАНГА | | С КАТУШКОЙ ДЛЯ ШЛАНГА | | | NEW 3000W | | | |
|--------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | PW-C22 I1207A M | IDAF94301 | PW-C22P I1207A M | IDAF94302 | PW-C22P I1307A M | IDAF94303 | PW-C22P I1508A M | IDAF94304 | PW-C22P I1609AO M |
| Рабочее давление | бар/МПа | 120/12 | 120/12 | 120/12 | 130/13 | 150/15 | 150/15 | 150/15 | 160/16 |
| Производительность | л/ч | 380 | 380 | 380 | 420 | 500 | 500 | 500 | 540 |
| Макс.температура воды на входе | °С | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Электропитание | Фаз-В-Гц/А | 1-230-50/9 | 1-230-50/9 | 1-230-50/9 | 1-230-50/9 | 1-230-50/11 | 1-230-50/11 | 1-230-50/11 | 1-230-50/11,2 |
| Потребляемая энергия | кВт | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 |
| Тип двигателя | | 2-2800 | 2-2800 | 2-2800 | 2-2800 | 2-2800 | 2-2800 | 2-2800 | 2-2800 |
| Управление | | ITS | ITS | ITS | ITS | ITS | ITS | ITS | ITS |
| Насос / головка / поршни | | аксиальн./алюм./нерж. | аксиальн./алюм./нерж. | аксиальн./алюм./нерж. | аксиальн./алюм./нерж. | аксиальн./алюм./нерж. | аксиальн./алюм./нерж. | аксиальн./алюм./нерж. | аксиальн./алюм./нерж. |
| Бак для моющего средства | л | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Подача моющего средства | | низкое давление | низкое давление | низкое давление | низкое давление | низкое давление | низкое давление | низкое давление | низкое давление |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | см | 34,5x29,5x78 | 34,5x33x86,5 | 34,5x33x86,5 | 34,5x33x86,5 | 34,5x33x86,5 | 34,5x33x86,5 | 34,5x33x86,5 | 34,5x33x86,5 |
| Вес | кг | 18 | 19 | 19 | 21 | 21 | 20 | 20 | 25 |

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

КОД: IPPR40019
ПИСТОЛЕТ 1/4М M22



КОД: LCPR40120
НАСАДКА M22 D. 0,95
(ДЛЯ 1207)



КОД: LCPR40121
НАСАДКА M22 D. 0,90
(ДЛЯ 1307)



КОД: LCPR40116
НАСАДКА M22 D. 0,91
(ДЛЯ 1508)



КОД: LCPR40146
НАСАДКА M22 D. 1,00
(ДЛЯ 1609)



КОД: LCPR40125
ТУРБО-НАСАДКА
D.1,15(0) (ДЛЯ 1207)



КОД: LCPR40126
ТУРБО-НАСАДКА
D.1,15(1) (ДЛЯ 1307)



КОД: LCPR40117
ТУРБО-НАСАДКА
D.1,15(2) (ДЛЯ 1508)



КОД: LCPR40147
ТУРБО-НАСАДКА
D.1,30(0) (ДЛЯ 1609)



КОД: ТВАР40180
ШЛАНГ ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ 6 М (ДЛЯ
1207)



КОД: ТВАР40181
ШЛАНГ ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ 8 М (ДЛЯ
1207 P)



КОД: ТВАР40182
ШЛАНГ ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ 8 М
(ДЛЯ 1307)



КОД: ТВАР40171
ШЛАНГ ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ 8 М (ДЛЯ
1508/1609)



АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

КОД: KTRI40329
ВРАЩАЮЩАЯСЯ
ЩЕТКА (БЛИСТЕРНАЯ
УПАКОВКА)



КОД: KTRI40330
НЕПОДВИЖНАЯ
ЩЕТКА (БЛИСТЕРНАЯ
УПАКОВКА)



КОД: KTRI40331
ПЕННАЯ НАСАДКА
0,5 л (БЛИСТЕРНАЯ
УПАКОВКА)



КОД: KTRI40325
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЧИСТКИ
ПОВЕРХНОСТЕЙ
(БЛИСТЕРНАЯУПАКОВКА)



КОД: KTRI40324
КОМПЛЕКТ ДЛЯ
МЫТЬЯ ПОЛА
(БЛИСТЕРНАЯУПАКОВКА)



КОД: KTRI40327
КОМПЛЕКТ ДЛЯ
ПРОЧИСТКИ ТРУБ
(БЛИСТЕРНАЯ
УПАКОВКА)



КОД: KTRI40328
ПЕСКОСТРУЙНЫЙ
КОМПЛЕКТ (БЛИСТЕРНАЯ
УПАКОВКА)

